

Primo 7 OSB

Anschlagpunkt für OSB Platten



Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	120 x 300 x 5 mm
Nutzerzahl	max. 2 Personen
Holzfestigkeit	min. C24
Holzquerschnitt des Balkens	80 x 100 mm
OSB Platte (LxBxH)	min. 675 mm x 2500 mm x 22 mm
Sperrholzplatte (LxBxH)	min. 675 x 2500 x 21 mm
Randabstand zum Balkenende	min. 500 mm
Randabstand zur Seite	min. 600 mm
Rundkopf-Holzbauschraube (12 Stk.)	6 x 100 TX 25

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 7 OSB/30	172300	300 mm	0 - 100 mm
Primo 7 OSB/40	172400	400 mm	0 - 200 mm
Primo 7 OSB/50	172500	500 mm	0 - 300 mm
Primo 7 OSB/60	172600	600 mm	0 - 400 mm
Primo 7 OSB/70	172700	700 mm	0 - 500 mm
Primo 7 OSB/80	172800	800 mm	100 - 600 mm
Primo 7 OSB/90	172900	900 mm	200 - 700 mm
Primo 7 OSB/100	1729100	1000 mm	300 - 800 mm