Primo 2 AD

Anchor point for concrete substrates



ETA · aBG · DIN EN 17235

Technical specifications	
Material	Stainless steel (V2A)
Pipe diameter	Ø 20 mm
Base plate	100 x 200 x 5 mm

Installation	Bolt anchors (FAZ)	Bolt anchors (MKT)
Number of users	max. 3 persons	max. 3 persons
Concrete strength class	min. C20/25	min. C20/25
Concrete thickness	min. 120 mm	min. 120 mm
Edge distance	min. 200 mm	min. 200 mm
Drill hole diameter	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Drill hole depth	min. 88,5 mm	min. 83 mm
Bolt anchors (2 pcs.)	FAZ II Plus 12/10 R	MKT BZ3 M12x105/0-30 A4

Version	Article no.	Height	Roof build-up
Primo 2 AD/30	121300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 2 AD/40	121400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 2 AD/50	121500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 2 AD/60	121600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 2 AD/70	121700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 2 AD/80	121800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 2 AD/90	121900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 2 AD/100	1219100	1000 mm	300 - 800 mm