Primo 2 AD ES

Anchor point for concrete substrates



DIN EN 795

Technical specifications	
Material	Stainless steel (V2A)
Pipe diameter	Ø 40 mm
Base plate	100 x 200 x 5 mm

Installation	Bolt anchors (FAZ)	Bolt anchors (MKT)	Concrete drilling screws
Number of users	max. 3 persons	max. 3 persons	max. 3 persons
Concrete strength class	min. C20/25	min. C20/25	min. C20/25
Concrete thickness	min. 120 mm	min. 120 mm	min. 120 mm
Edge distance	min. 200 mm	min. 200 mm	min. 200 mm
Drill hole diameter	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 10 mm
Drill hole depth	min. 88,5 mm	min. 83 mm	min. 90 mm
Drilling screws (2 pcs.)	-	-	UltraCut FBS II 10 x 90 US R
Bolt anchors (2 pcs.)	FAZ II Plus 12/10 R	MKT BZ3 M12x105/0-30 A4	-

Version	Article no.	Height	Roof build-up
Primo 2 AD ES/30	CH127300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 2 AD ES/40	CH127400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 2 AD ES/50	CH127500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 2 AD ES/60	CH127600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 2 AD ES/70	CH127700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 2 AD ES/80	CH127800	800 mm	100 – 600 mm