Primo 3 AD-10

Anchor point for concrete substrates



ETA · aBG · DIN EN 17235

Technical specifications	
Material	Stainless steel (V2A)
Pipe diameter	Ø 20 mm
Base plate	220 x 220 x 5 mm

Installation	Bolt anchors (FAZ)	Bolt anchors (MKT)
Number of users	max. 3 persons	max. 3 persons
Concrete strength class	min. C20/25	min. C20/25
Concrete thickness	min. 80 mm	min. 80 mm
Edge distance	min. 200 mm	min. 200 mm
Drill hole diameter	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Drill hole depth	min. 57 mm	min. 53 mm
Bolt anchors (4 pcs.)	FAZ II Plus 10/10 R	MKT BZ3 M10x70 A4

Version	Article no.	Height	Roof build-up
Primo 3 AD-10/30	139300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 3 AD-10/40	139400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 3 AD-10/50	139500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 3 AD-10/60	139600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 3 AD-10/70	139700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 3 AD-10/80	139800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 3 AD-10/80	139900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 3 AD-10/100	1399100	1000 mm	300 - 800 mm