Primo 3 AD-12

Anchor point for concrete substrates



ETA | aBG | DIN EN 17235

Technical specifications	
Material	Stainless steel (V2A)
Pipe diameter	Ø 20 mm
Base plate	220 x 220 x 5 mm

Installation	Bolt anchors (FAZ)	Bolt anchors (MKT)
Number of users	max. 3 persons	max. 3 persons
Concrete strength class	min. C20/25	min. C20/25
Concrete thickness	min. 100 mm	min. 100 mm
Edge distance	min. 200 mm	min. 200 mm
Drill hole diameter	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Drill hole depth	min. 68,5 mm	min. 63 mm
Bolt anchors (4 pcs.)	FAZ II Plus 12/10 R	MKT BZ3 M12x85 A4

Version	Article no.	Height	Roof build-up
Primo 3 AD-12/30	134300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 3 AD-12/40	134400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 3 AD-12/50	134500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 3 AD-12/60	134600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 3 AD-12/70	134700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 3 AD-12/80	134800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 3 AD-12/80	134900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 3 AD-12/100	1349100	1000 mm	300 - 800 mm