Primo 6 AD

Anchor point for concrete substrates



ETA aBG DIN EN 17235

Technical specifications	
Material	Stainless steel (V2A)
Pipe diameter	Ø 20 mm

Installation	Bolt anchors (FAZ)	Bolt anchors (MKT)
Number of users	max. 2 persons	max. 2 persons
Concrete strength class	min. C20/25	min. C20/25
Concrete thickness	min. 140 mm	min. 140 mm
Edge distance	min. 300 mm	min. 300 mm
Drill hole diameter	Ø 16 mm	Ø 16 mm
Drill hole depth	min. 107,5 mm	min. 102 mm
Bolt anchors (1 pcs.)	FAZ II Plus 16/25 R	MKT BZ3 M16x145 A4

Version	Article no.	Height	Roof build-up
Primo 6 AD/30	106300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 6 AD/40	106400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 6 AD/50	106500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 6 AD/60	106600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 6 AD/70	106700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 6 AD/80	106800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 6 AD/90	106900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 6 AD/100	1069100	1000 mm	300 - 800 mm