Primo 7 OSB

Anchor point for OSB boards



ETA | aBG | DIN EN 17235

Technical specifications	
Material	Stainless steel (V2A)
Pipe diameter	Ø 20 mm
Base plate	120 x 300 x 5 mm

Installation	
Number of users	max. 2 persons
Wood strength	min. C24
Cross-sectional dimensions of the beam (Width x Height)	min. 80 x 100 mm
OSB board (Width/Length/Thickness)	min. 2500 mm / min. 675 mm / min. 22 mm
Plywood board (Width/Length/Thickness)	min. 2500 mm / min. 675 mm / min. 21 mm
Edge distance to the end of the beam	min. 500 mm
Edge distance to the side	min. 600 mm
Round-head wood screws (12 pcs.)	6,0 mm / TX25 A2

Version	Article no.	Height	Roof build-up
Primo 7 OSB/30	172300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 7 OSB/40	172400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 7 OSB/50	172500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 7 OSB/60	172600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 7 OSB/70	172700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 7 OSB/80	172800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 7 OSB/90	172900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 7 OSB/100	1729100	1000 mm	300 - 800 mm