

# Geländer GLGV

*Auflastgehaltenes Geländer*

DIN EN 13374:A | DIN EN 13374:B | DIN EN ISO 14122-3

| Technische Daten | |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Verfügbare Pfostenhöhe | 1100 / 1200 / 1300 mm |
| Höhenjustierbarkeit | 0 – 200 mm |
| Durchmesser der Hand- und Knieläufe | Ø 40 mm |
| Länge des Auslegers | 1300 mm |
| Blitzschutz geprüft | nach DIN EN 62561-1 |

| Montage | |
|---|---|
| Befestigung | Auflastgehalten |
| Flächengewicht | min. 52,5 kg/m² |
| Geländervlies | min. 0,7 kg/m² |

| Normen | DIN EN 13374:A | DIN EN 13374:B | DIN EN 14122-3 |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | max. 10° | max. 30° | - |
| Bereich zwischen den Läufen | max. 470 mm | max. 250 mm | max. 470 mm |
| Achsabstand der Geländerstützen | max. 2800 mm | max. 2500 mm | max. 1500 mm |
| Bordbrett erforderlich bei einer Attikahöhe | < 180 mm | < 180 mm | < 100 mm |

| Ausführung | Artikelnr. | Neigung |
|---|---|---|
| Geländerfuß GLGV/0 | 930032 | 0° |
| Geländerfuß GLGV/15 | 930033 | 15° |
| Geländerfuß GLGV/30 | 930034 | 30° |