

Geländer HUA

Attikageländer

DIN EN 13374:A | DIN EN 13374:B | DIN EN ISO 14122-3

Technische Daten	
Material	Aluminium
Verfügbare Pfostenhöhe	1100 / 1200 / 1300 mm
Höhenjustierbarkeit	0 – 200 mm
Durchmesser der Hand- und Knieläufe	Ø 40 mm
Blitzschutz geprüft	nach DIN EN 62561-1

Montage	Holzuntergrund	Betonuntergrund
Befestigung	auf der Attika	auf der Attika
Untergrund	Holz	Beton
Tellerkopfschrauben	8,0 mm / TX40 A2	-
Bolzenanker	-	FAZ II Plus 10/10 R

Normen	DIN EN 13374:A	DIN EN 13374:B	DIN EN 14122-3
Dachneigung	max. 10°	max. 30°	-
Bereich zwischen den Läufen	max. 470 mm	max. 250 mm	max. 470 mm
Achsabstand der Geländerstützen	max. 3000 mm	max. 2500 mm	max. 1500 mm
Bordbrett erforderlich bei einer Attikahöhe	< 180 mm	< 180 mm	< 100 mm

Ausführung	Artikelnr.	Neigung
Geländerfuß HUA/0	941110	0°
Geländerfuß HUA/15	942110	15°
Geländerfuß HUA/30	942210	30°