

Geländer SR

Geländer für Falzprofildächer

DIN EN 13374:A | DIN EN 13374:B | DIN EN ISO 14122-3

Technische Daten	
Material	Aluminium
Verfügbare Pfostenhöhe	1100 / 1200 / 1300 mm
Höhenjustierbarkeit	0 – 200 mm
Durchmesser der Hand- und Knieläufe	Ø 40 mm
Blitzschutz geprüft	nach DIN EN 62561-1

Montage	
Befestigung	Steh- oder Rundfalzklemme
Falzbreite	206 – 686 mm

Normen	DIN EN 13374:A	DIN EN 13374:B	DIN EN 14122-3
Dachneigung	max. 10°	max. 30°	-
Bereich zwischen den Läufen	max. 470 mm	max. 250 mm	max. 470 mm
Achsabstand der Geländerstützen	max. 3000 mm	max. 2500 mm	max. 1500 mm
Bordbrett erforderlich bei einer Attikahöhe	< 180 mm	< 180 mm	< 100 mm



Geländer SR

Geländer für Falzprofildächer

DIN EN 13374:A | DIN EN 13374:B | DIN EN ISO 14122-3

Ausführung	Artikelnr.	Falzart	Falzbreite	Neigung
Geländerfuß SR/0S290	911240	Stehfalz	200 - 290 mm	0°
Geländerfuß SR/0S490	911440	Stehfalz	290 - 490 mm	0°
Geländerfuß SR/0S690	911640	Stehfalz	490 - 690 mm	0°
Geländerfuß SR/15S290	911641	Stehfalz	200 - 290 mm	15°
Geländerfuß SR/15S490	911642	Stehfalz	290 - 490 mm	15°
Geländerfuß SR/15S690	911643	Stehfalz	490 - 690 mm	15°
Geländerfuß SR/30S290	911644	Stehfalz	200 - 290 mm	30°
Geländerfuß SR/30S490	911645	Stehfalz	290 - 490 mm	30°
Geländerfuß SR/30S690	911646	Stehfalz	490 - 690 mm	30°
Geländerfuß SR/0R290	911244	Rundfalz	200 - 290 mm	0°
Geländerfuß SR/0R490	911245	Rundfalz	290 - 490 mm	0°
Geländerfuß SR/0R690	911246	Rundfalz	490 - 690 mm	0°
Geländerfuß SR/15R290	911247	Rundfalz	200 - 290 mm	15°
Geländerfuß SR/15R490	911248	Rundfalz	290 - 490 mm	15°
Geländerfuß SR/15R690	911249	Rundfalz	490 - 690 mm	15°
Geländerfuß SR/30R290	911250	Rundfalz	200 - 290 mm	30°
Geländerfuß SR/30R490	911251	Rundfalz	290 - 490 mm	30°
Geländerfuß SR/30R690	911252	Rundfalz	490 - 690 mm	30°