

Geländer TB

Lichtkuppelgeländer

DIN EN 13374:A

Technische Daten	
Material	Aluminium
Verfügbare Pfostenhöhe	1200 mm
Höhenjustierbarkeit	0 – 200 mm
Durchmesser der Hand- und Knieläufe	Ø 40 mm
Länge des Auslegers	500 mm
Blitzschutz geprüft	nach DIN EN 62561-1

Montage	
Befestigung	Auflastgehalten
Kunststoffgewichte	á 25 kg

Normen	DIN EN 13374:A
Dachneigung	max. 10°
Bereich zwischen den Läufen	max. 470 mm
Achsabstand der Geländerstützen	max. 2500 mm
Bordbrett erforderlich bei einer Attikahöhe	< 180 mm



Geländer TB

Lichtkuppelgeländer

DIN EN 13374:A

Ausführung	Artikelnr.	Breite	Länge
Geländer TB/10	961000	1000 mm	1000 mm
Geländer TB/15	961100	1500 mm	1500 mm
Geländer TB/20	961200	2000 mm	2000 mm
Geländer TB/25	961300	2500 mm	2500 mm
Geländer TB mit Tür/10	961400	1000 mm	1000 mm
Geländer TB mit Tür/15	961500	1500 mm	1500 mm
Geländer TB mit Tür/20	961600	2000 mm	2000 mm
Geländer TB mit Tür/25	961700	2500 mm	2500 mm