Primo 2 SP-HO BMP

Anschlagpunkt für Spannbeton-Hohldecken



DIN EN **795**

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	100 x 200 x 5 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Betonfestigkeit	min. C45/55
Spiegeldicke	min. 27,5 mm
Randabstand	min. 300 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 16 mm
Bohrlochtiefe	min. 65 mm
Hohldeckenanker (2 Stk.)	FHY M10 R

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 2 SP-HO BMP/30	127300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 2 SP-HO BMP/40	127400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 2 SP-HO BMP/50	127500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 2 SP-HO BMP/60	127600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 2 SP-HO BMP/70	127700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 2 SP-HO BMP/80	127800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 2 SP-HO BMP/90	127900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 2 SP-HO BMP/100	1279100	1000 mm	300 - 800 mm