Primo 3 AD ES

Anschlagpunkt für Betonuntergründe



DIN EN 795

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 40 mm
Grundplatte	220 x 220 x 5 mm

Montage	Bolzenanker (FAZ)	Bolzenanker (MKT)
Nutzerzahl	max. 3 Personen	max. 3 Personen
Betonfestigkeit	min. C20/25	min. C20/25
Betondicke	min. 80 mm	min. 80 mm
Randabstand	min. 200 mm	min. 200 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Bohrlochtiefe	min. 57 mm	min. 53 mm
Bolzenanker (4 Stk.)	FAZ II Plus 10/10 R	MKT BZ3 M10x70 A4

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 3 AD ES/30	CH139301	300 mm	≤ 100 mm
Primo 3 AD ES/40	CH139401	400 mm	≤ 200 mm
Primo 3 AD ES/50	CH139501	500 mm	≤ 300 mm
Primo 3 AD ES/60	CH139601	600 mm	≤ 400 mm
Primo 3 AD ES/70	CH139701	700 mm	≤ 500 mm
Primo 3 AD ES/80	CH139801	800 mm	100 – 600 mm
Primo 3 AD ES/80	CH139901	900 mm	200 – 700 mm
Primo 3 AD ES/100	CH1399101	1000 mm	300 - 800 mm