

Primo 60 AD-10

Seilzugangstechnik für Betonuntergründe



Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	s. statische Berechnung
Grundplatte	s. statische Berechnung

Montage	Bolzenanker	Injektionsmörtel
Nutzerzahl	max. 3 Personen	max. 3 Personen
Seilzugangstechnik	max. 1 Person	max. 1 Person
Betonfestigkeit	min. C20/25	min. C20/25
Betondicke	min. 100 mm	min. 100 mm
Randabstand	s. statische Berechnung	s. statische Berechnung
Bohrlochdurchmesser	s. statische Berechnung	s. statische Berechnung
Bohrlochtiefe	s. statische Berechnung	s. statische Berechnung
Bolzenanker (4 bzw. 8 Stk.)	s. statische Berechnung	-
Spezialmörtel	-	s. statische Berechnung
Ankerstangen (4 bzw. 8 Stk.)	-	s. statische Berechnung
Muttern (4 bzw. 8 Stk.)	-	s. statische Berechnung
Unterlegscheiben (4 bzw. 8 Stk.)	-	s. statische Berechnung

Primo 60 AD-10

Seilzugangstechnik für Betonuntergründe



Ausführung	Artikelnr.	Höhe
Primo 60 AD-10/20	6010200	200 mm
Primo 60 AD-10/30	6010300	300 mm
Primo 60 AD-10/40	6010400	400 mm
Primo 60 AD-10/50	6010500	500 mm
Primo 60 AD-10/60	6010600	600 mm
Primo 60 AD-10/70	6010700	700 mm
Primo 60 AD-10/80	6010800	800 mm
Primo 60 AD-10/90	6010900	900 mm
Primo 60 AD-10/100	6010100	1000 mm