Primo 7 OSB

Anschlagpunkt für OSB-Platten



ETA | aBG | DIN EN 17235

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	120 x 300 x 5 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 2 Personen
Holzfestigkeit	min. C24
Holzquerschnitt des Balkens (Breite x Höhe)	min. 80 x 100 mm
OSB-Platte (Breite/Länge/Stärke)	min. 2500 mm / min. 675 mm / min. 22 mm
Sperrholzplatte (Breite/Länge/Stärke)	min. 2500 mm / min. 675 mm / min. 21 mm
Randabstand zum Balkenende	min. 500 mm
Randabstand zur Seite	min. 600 mm
Rundkopf-Holzbohrschrauben (12 Stk.)	6,0 mm / TX25 A2

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 7 OSB/30	172300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 7 OSB/40	172400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 7 OSB/50	172500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 7 OSB/60	172600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 7 OSB/70	172700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 7 OSB/80	172800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 7 OSB/90	172900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 7 OSB/100	1729100	1000 mm	300 - 800 mm