

Technisches Datenblatt

Gehweg- und Schutzplatten

Material Zusammensetzung:	gefärbtes, recycelbares Gummigranulat, gebunden mit PU-Bindemittel
Maße:	250 x 250 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm
Stärke:	ab 30 mm
Farben:	schwarz, rot, grün und grau Aufgrund der Verwendung von recycelbarem Material können Farbunterschiede auftreten
Dichte:	800 kg / m ³
Brandschutzklasse:	Efl nach EN 13501
Rauchentwicklung:	S2
Größen Abweichungen:	max. 2% in der Breite und 5% in der Höhe
Farbechtheit:	Die Farbe des Produktes kann sich witterungsbedingt oder durch Benutzung ändern und verblassen.
Rußschwarz:	Der enthaltene Farbstoff Ruß im Produkt kann durch Witterungseinflüsse austreten.
Kalk- / Zementschleier:	Aufgrund der Witterung oder durch Einfluss der umliegenden Objekte kann das Produkt einen weißen Schleier bekommen.
Recycling:	Das Produkt ist zu 100 % recycelbar
Wärmeschutzklasse:	R _d 0, 15 EN 13165 U 3,13 EN 6946
Wasserdurchlässigkeit:	920 mm / Stunde nach EN 12616